



DUCT TAPE

HOOGWAARDIGE, PROFESSIONELE, VEZELVERSTERKTE, UNIVERSELE TAPE

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken, fixeren, bevestigen en bundelen van vele materialen. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Hecht zowel op gladde als ruwe ondergronden, zoals steen, beton, hout en kunststof.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge kleefkracht
- Waterbestendig
- Weerbestendig
- UV-bestendig
- dampdicht
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
- Handscheurbaar
- Luchtdicht
- Drukbestendig tot 4 bar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

VERWERKING

Gebbruiksaanwijzing:

Kleven en de tape op het object goed aandrukken zonder de lijm aan te raken, omdat dit de kleefkracht vermindert.

Vlekken/resten: Verwijder eventuele taperesten met terpentijn.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.